



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

06/2018

## **IRSA Wood - Refresher**

**Holzentgrauer zur Reinigung und Auffrischung von vergrautem Aussenholz für eine nachhaltige Aufhellung des Holztons**

### **Charakteristik:**

IRSA Wood-Refresher ist ein flüssiges Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Der natürliche Farbton von vergrautem Aussenholz wird wiederhergestellt, der frische, warme Farbton wird erneuert und auch nachhaltig sichtbar nach der Behandlung des Holzes mit den farbigen, für den Aussenbereich geeigneten IRSA Ölen; IRSA (Exotic) Wood Oil oder IRSA Öl Harz Imprägnierung schützen nachhaltig und der wieder sichtbare natürliche Originalholzfarbton bleibt erhalten.

### **Anwendungsbereiche:**

IRSA Wood-Refresher wird zur Reinigung und Auffrischung von Holz im Außenbereich (Holzdecks, Terrassen, Holzfassaden u.ä.), das durch Sonne und Witterungseinflüsse vergraut ist, verwendet. Direkten Kontakt mit Metallen (z.B. Metallbeschläge) und Pflanzen vermeiden (Zier- und Nutzpflanzen z.B. mit Malerfolie abdecken); vergrautes Holz von grobem, losen Schmutz sowie von alten, stark aufgebauten Filmschichten( z.B. abbeizen) befreien. Eventuelle Algen- und Moosbeläge (Grünbeläge) können mit IRSA Aqua Cleaner 5000 Outdoor vorab entfernt werden.

### **Verarbeitung/Verbrauch:**

IRSA Wood-Refresher wird je nach Vergrauung pur oder verdünnt mit Wasser (bis1:5) eingesetzt. Das zu behandelnde Holz sollte sauber, frostfrei und vorgeätzt sein. IRSA Wood-Refresher auf die nasse Oberfläche auftragen und mit einer harten Wurzelbürste in Faserrichtung in das Holz einbürsten. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit werden Verschmutzungen, Inhaltsstoffe, etc. mit einer harten Bürste, saugendem, fusselfreien Tuch und viel Wasser entfernt. Der Vorgang wird solange wiederholt, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Lassen Sie den IRSA Wood-Refresher nicht antrocknen und arbeiten Sie bei grösseren Flächen abschnittsweise. Nach gründlicher Trocknung das nun wieder frisch aussehende Holz durch den Anstrich mit IRSA (Exotic) Wood Oil oder IRSA Öl Harz Imprägnierung dauerhaft schützen. Nicht unter 8°C verarbeiten. Je nach Verschmutzung 1 Liter für ca. 10-50 m<sup>2</sup> (für 1 m<sup>2</sup> zwischen 20-100 ml) verwenden.

### **Lagerfähigkeit:**

Nicht unter +6°C, sowie nicht längere Zeit über 30°C lagern und transportieren. Im unangebrochenen Originalgebilde mehrere Jahre haltbar, angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.

### **Inhaltsstoffe:**

IRSA Wood-Refresher enthält Oxalsäure, nichtionische Tenside und Wasser.

### **Hinweise:**

Verursacht schwere Augenschäden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Nicht in für Lebensmittel vorgesehene Gefäße füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen „Technischen Merkblatts“ verliert das vorherige seine Gültigkeit!